



# Comparaison TTC – sélection de l'interface

## Interface international



## Écran tactile

Système d'exploitation Windows NT®



### Caractéristiques de base

	International	Ecran
Nombre maximum de zones	128	640
Garantie 2 ans	X	X
Design modulaire	X	X
Régulation automatique / manuelle	X	X
Régulation PID <sup>2</sup> adaptive	X	X
Algorithme exécuté 20 fois/seconde	X	X
Ajustage extensif (rapide/lent)	X	X
Commande par angle de phase	X	X
Etuvage des éléments chauffants	X	X
Puissance compensée en mode manuel	X	X
Résolution T/C 0,2 °F continu	X	X
Zone "On", "Off" et "bloquée Off"	X	X
Conversion Delta/Wye	X	X
Degrés F/C	X	X
Thermocouples J/K	X	X

### Valeurs effectives

	International	Ecran
Température effective	X	X
% de sortie	X	X
Ecart de la consigne	X	X
Ampère	X	X
Volt		X
Watt		X
Ohm		X

### Alarmes

	International	Ecran
Température haute (ajustable)	X	X
Température basse (ajustable)	X	X
T/C pincé (durée ajustable)	X	X
T/C ouvert (% de sortie en mémoire)	X	X
T/C à polarité renversée	X	X
Fusible ouvert	X	X
Élément chauffant court-circuité	X	X
Élément chauffant ouvert	X	X
Sortie non contrôlable (relais coupé)	X	X
Alarme de surtemp. critique (ajustable)	X	X
Résist. surveillée (défaillance annoncée)		X
Puissance surveillée (fuites annoncées)		X
Historique d'alarmes		X

Selectionnable par zone

Les interfaces sont interchangeables. Le logiciel pour écran tactile est fourni gratuitement avec l'interface internationale. L'utilisateur peut installer ce logiciel sur tout ordinateur sous Windows 98®, 2000®, NT® ou XP®.

### Opération

	International	Ecran
Enregistrement des menus	10	1000
Groupes programmables	4	20
Création instantanée de groupes	X	X
Boost (durée/valeur sélectionnable)	X	X
Trim	X	X
Alimentation relative (activer/désactiver)	X	X
Limite de consigne en mode auto	X	X
Limite de consigne en mode manuel	X	X
Niveaux de sécurité	X	X
Zones "On"/"Off"/"Demander" (Ecran)	X	X
Reprise du % de sortie man. en mémoire		X
Identification d'opération		X
Graph. moule + données en temps réel		X
Recâblage "virtuel" des T/C		X
Aide en ligne		X

### Logiciel

	International	Ecran
Gammavision (SPC / graphiques)		X
Rapports instantanés (24 heures)		X
Stockage des rapports (1 an)		X
Mold Doctor (dépiantage avancé)		X
Field Calibrator		X
À l'écran ou impression sur papier		X
Opération en réseau		X
Dépiantage à distance		X

### Raccords coté boîtier/moule

	International	Ecran
HBE 16/24/48 ou DME standard	X	X
Connecteur modulaire PowerTECH	X	X
Connecteurs sur mesure	X	X

### Entrées

	International	Ecran
Standby (par groupe) (auto + manuel)	X	X
Suppression réglage (activé par tension)	X	X
Suppr. réglage (désactivé par tension)	X	X
Protection du matériau	X	X
Alimentation progressive (auto + man.)		X
Boost à distance		X

### Sorties

	International	Ecran
Relais pour alarmes réversibles	X	X
Relais pour alarmes irréversibles	X	X
Prêt à chauffer	X	X

### Divers

	International	Ecran
LED "Trouver ce module"	X	X
Boîtiers Daisy Chain (modulables)	X	X